



METAUXPRECIEUX
Dental GmbH

Orodent

**Zirkonia Produktkatalog und
Verwendungsmethoden**



Orodent

Zirkonrohrlinge für die CAD/CAM-Fertigung

100% made by Orodent - 100% made in Italy

Orodent verwendet ausschließlich hochwertige Rohstoffe der Firma Tosoh aus Japan und produziert direkt in seinem Werk in Castelnuovo del Garda (Verona) Zirkonoxidrohrlinge. Die Zirkonrohrlinge sind in verschiedenen Höhen und Typologien erhältlich und mit allen offenen CAD/CAM-Fräsmaschinen kompatibel.



Orodent Typologie:

Orodent Eos

Orodent Thor

Orodent Preshaded

Orodent White Matt

ORODENT

EOS

Der Beginn einer neuen Ästhetik!

800/1100 MPa Bis zu 48% Transluzenz

MULTI GRADATION ZIRKON mit einer sehr hohen Transluzenz und progressiver Biegefestigkeit. Die Herstellung erfolgt in vier verschiedenen Farb- und Transluzenz-Schichten (800-1100 MPa)

Die besondere Herstellmethode - uniaxiales doppeltwirkendes System - ermöglicht es, vier Schichten mit perfekten Farbübergängen zwischen einander zu erzielen.

Biege- festigkeit	Transluzenz	Kronen	Brücken	Weit- spannige Brücken	Dicke >0.6	Sinter- ung	Flüssig- keiten
800 MPa /1100MPa	bis zu 48%	●	●		●	1530°	GOLD

Durchmesser: 98mm

Höhen: 14mm 18mm 22mm

Farben: A1, A2, A3, A3.5, C2, C3, D2

Zwischenglieder: max. 1

Verwendung: perfekt, um im Frontzahnbereich ästhetische hochwertige vollanatomische Einzelkronen und Brücken mit bis zu sechs Gliedern herzustellen.

Färbetipps: wir empfehlen die Charakterisierung mit unserem COLORODENT SUPERCOLORI* (vor dem Sintern färben)

Alterung: 0% dank der neuen Generation von TOSOH-Pulvern

* siehe Charakterisierung Zircodent Multilayer Broschüre



made from 100%
TOSOH
zirconia powder
Manufacturer: Orodent Srl Italy



ORODENT
Thor
1200 MPa

Der Stärkste!
1200 MPa
45% Transluzenz



MULTILAYER ZIRKON mit einer sehr hoher Transluzenz und hohen Biegefestigkeit (1200MPa).
Die besondere Herstellmethode - uniaxiales doppeltwirkendes System - ermöglicht es, vier Schichten mit perfekten Farbübergängen zwischen einander zu erzielen.

Biege- festigkeit	Transluzenz	Kronen	Brücken	Weit- spannige Brücken	Dicke >0.6	Sinter- ung	Flüssig- keiten
1200 MPa	45%	●	●	●	-	1530°	GOLD

Durchmesser: 98mm

Höhen: 14mm 18mm 22mm 25mm

Farben: A0, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3

Zwischenglieder: max. 2

Anwendung: perfekt, um ästhetische hochwertige, vollanatomische Einzelkronen und Brücken mit bis zu 14 Gliedern herzustellen.

Färbetipps: Wir empfehlen die Charakterisierung mit unserem **COLORODENT SUPERCOLORI*** (vor dem Sintern färben)

Alterung: 0% aufgrund der neuen Generation von TOSOH-Pulvern

*siehe Charakterisierung Zircodent Multilayer Broschüre

made from 100%
TOSOH
zirconia powder
Manufacturer: Orodent Srl Italy

CE 0546

ORODENT

Preshaded

Das Bunte!

1200 MPa
43% Transluzenz



VOREINGEFÄRBTES ZIRKON mit einer hohen Transluzenz und hohen Biegefestigkeit (1200 MPa).

Biege- festigkeit	Transluzenz	Kronen	Brücken	Weit- spannige Brücken	Dicke >0.6	Sinter- ung	Flüssig- keiten
1200 MPa	43%	●	●	●	-	1530°	GOLD

Durchmesser: 98mm

Höhen: 10mm 14mm 18mm 22mm

Farben: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2

Zwischenglieder: max. 2

Anwendung: Einzelkronen und bis zu 14-gliedrige Brücken, sowohl vollanatomisch als auch anatomisch reduziert. Wir empfehlen eine Sintertemperatur von 1430° C für einen matten Effekt und 1530° C für einen hochtransluzenten Effekt.

Farbtipps: Wir empfehlen, mit der Pinselftechnik mit COLORODENT GOLD* und COLORODENT SUPERCOLORI vor dem Sintern zu charakterisieren.

made from 100%
TOSOH
zirconia powder
Manufacturer: Oro-dent Srl Italy

CE 0546

ORODENT

White Matt

Der Undurchsichtige!

1400 MPa

35% Transluzenz



WEISSES MATTES ZIRKON mit der höchsten Biegefestigkeit (1400MPa).

Biege- festigkeit	Transluzenz	Kronen	Brücken	Weit- spannige Brücken	Dicke >0.6	Sinter- ung	Flüssig- keiten
1400 MPa	35%	●	●	●	-	1450°	BASIC

Durchmesser: 98mm

Höhen: 10mm 14mm 18mm 22mm

Farbe: Weiß (matt)

Zwischenglieder: max. 2

Verwendung: ideal, um stark verfärbte Stümpfe perfekt abzudecken. Für anatomisch reduzierte Kronen und Brücken mit bis zu 14 Gliedern.

Färbetipps: Wir empfehlen 15 Sekunden in COLORODENT BASIC* Farbe einzutauchen.

*siehe COLORODENT Broschüre



Hergestellt von:



UNI CEI EN ISO 13485:2016



CERTIFIED QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM



CERTIQUALITY
IS MEMBER OF
CISQ FEDERATION

Vertrieb durch:



METAUXPRECIEUX
Dental GmbH

Metaux Precieux Dental GmbH | Lindenspürstraße 20 | 70176 Stuttgart |

Tel.: +49 (0) 711 69 330 430 | Fax: +49 (0) 711 69 330 431 | info@mp-dental-gmbh.de |

www.mp-dental-gmbh.de